

Lubrificante de elevado desempenho utilizando a Tecnologia Sintética Avançada ELF, destinado para a lubrificação de motores de automóveis a gasolina e Diesel que requerem grade 0W-20. Especialmente formulado para assegurar a compatibilidade com sistemas de pós-tratamento.



1 Aplicações

Motores europeus a gasolina e Diesel, particularmente os mais recentes que requerem SAE 0W-20

• ELF EVOLUTION FULL-TECH VSX 0W-20 é um lubrificante de elevado desempenho que utiliza a Tecnologia Sintética Avançada ELF, destinada à lubrificação de motores de automóveis europeus a gasolina e Diesel que requerem grade 0W-20. Especialmente formulado para assegurar a compatibilidade com sistemas de pós-tratamento, cumprindo as mais recentes normas ACEA e API e os requisitos técnicos de fabricantes de veículos como VOLKSWAGEN e PORSCHE. ELF EVOLUTION FULL-TECH VSX 0W-20 demonstrou um desempenho excepcional em termos de protecção contra o desgaste e economia de combustível.

Consulte o guia de manutenção do seu veículo para conhecer a recomendação do fabricante

2 Prestações

Especificações internacionais

ACEA C5, C6

API SP + RC

API SN Plus

Aprovações OEM

ILSAC GF-6

VOLKSWAGEN VW 508.00/509.00

PORSCHE C20

FORD WSS-M2C-956-A1

3 Vantagens para o cliente

Perfil OEM

- Adequado para a maioria dos motores que requerem lubrificante de SAE 0W-20, especialmente VOLKSWAGEN com requisito VW 508.00/509.00 e PORSCHE com requisito técnico C20.

Melhor protecção ambiente e economia de combustível

- Permite a otimização do pós-tratamento que permite uma elevada redução das emissões poluentes, e economia de combustível devido às baixas taxas de cinzas sulfatadas, fósforo, e enxofre (Low SAPS).

- Excelente desempenho da economia de combustível.

Excelente protecção e limpeza do motor

- Protecção excepcional contra o desgaste para uma melhor durabilidade do motor.

4 Características

	MÉTODO	UNIDADES	SAE 0W-20
Massa específica a 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	836,3
Viscosidade a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	41
Viscosidade a 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8,2
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	182
Ponto de congelação	ASTM D97	°C	-66
Ponto de inflamação	ASTM D92	°C	230

As características típicas mencionadas representam valores médios