



LORUS MOTOSSERRA

Lubrificante para correntes motosserras

DESCRIÇÃO

Óleo lubrificante desenvolvido especialmente para a lubrificação das correntes de todas as motosserras. Contém propriedades antiferrugem, anticorrosão e outros aditivos que garantem proteção completa das peças metálicas, além de auxiliar na prevenção de falhas na corrente da serra.

PROPRIEDADES

- Propriedade anticorrosão.
- Propriedades antioxidantes.
- Alta força adesiva para resistir ao efeito de destruição da película de óleo por superfícies adjacentes, bem como para funções de corte

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

	Norma ASTM	Unidade	Valor típico
Densidade a 15°C	ASTM D-4052	g/cc	0.868
Viscosidade a 100°C	ASTM D-445	cSt	5.3
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	N/A	100
Ponto de Inflamação	ASTM D-92	°C	220
Ponto de Congelação	ASTM D-97	°C	-20



RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Antes de utilizar o produto, é muito importante verificar o guia de manutenção. A mudança de óleo deve ser realizada de acordo com as recomendações do fabricante. O produto não deve ser armazenado a temperaturas superiores aos 60°C evitar forte exposição aos raios de sol, a frio intenso ou a fortes variações de temperaturas.



SEGURANÇA E HIGIENE

As informações sobre segurança, higiene e meio ambiente encontram-se na Ficha de Dados de Segurança, que fornece detalhes sobre o produto, precauções a tomar no manuseamento, bem como dados ambientais e medidas de primeiros socorros.



As informações fornecidas são consideradas corretas. A empresa não assume qualquer responsabilidade em caso de o produto ser utilizado de forma diferente da indicada no presente documento. Os valores indicados correspondem a valores típicos, valores médios e não específicos.